

Adeziv ISOVER Protect BSK pentru sistemul de protecție la foc U Protect



U Protect este un nou sistem inovator de izolație a conductelor cu rezistență la foc pentru aplicațiile HVAC.

Sistemul U Protect include atât produsele din vată minerală ULTIMATE, cât și toate accesoriile necesare pentru o protecție eficientă împotriva incendiilor: adezivi, șuruburi, vopsea, bandă, pini și șaibe. Testat și certificat pentru a oferi maximă siguranță și confort în timpul instalării, sistemul ISOVER U Protect este primul care a fost certificat în conformitate cu noua normă europeană EN 1366-1: 2014 și EN 1366-8: 2004.

Adezivul Protect BSK este parte integrantă a sistemului testat pentru performanțe EI 120.



PROTECȚIE LA FOC

Sistem de protecție pasivă la foc EI 120



INSTALARE RAPIDĂ

Datorită greutateii reduse și a flexibilității ridicate, poate fi instalată de o persoană fără echipament special



CALITATEA AERULUI DIN INTERIOR

Respectă cele mai stricte reglementări privind emisiile COV, inclusiv schema de construcție ecologică și practic fără emisii de fibre



CARACTERISTICI	SIMBOL	U.M.	CANTITĂȚI ȘI VALORI DECLARATE	STANDARD
Reacție la foc	-	-	Incombustibil, A1	DIN 4102-4
Comportament chimic	-	-	Soluție anorganică, alcalină Fără compuși organici volatili	-
Aplicații	-	-	Adezivul Protect BSK face parte din soluția rezistentă la foc ISOVER U Protect până la EI120 pt conducte de ventilație și de evacuare a fumului	EN 1366-1 EN 1366-8
Material	-	-	Adeziv anorganic Protect BSK. Protect BSK nu conține substanțe deosebit de periculoase pentru om sau mediu. Nu este necesară clasificare conform CLP (CE) 1272/2008 sau REACH (CE) 1907/2006.	-
Condiții depozitare	-	-	T > 0°C până la + 35 °C Termen valabilitate: 12 luni	-
Instrucțiuni de folosire	-	-	Înainte de utilizare, materialul trebuie amestecat bine Poate fi diluat până la 10% cu apă Aplicare cu pensula, trafalet sau spatulă Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără praf și grăsime Întărit după -12 ore în condiții normale (20°C, RH 50%)	-
Temperatura de montaj	T	°C	+ 5 până la 30°C	-
Ambalare	-	-	Găleată PP de 8 kg cu capac Cartușe de 310 ml (12 unități în cutie)	-

www.isover.ro
www.isover-technical-insulation.com

*Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicării specificațiilor tehnice.
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica datele.
Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23
E-mail: isover@isover.ro*

Ianuarie 2022