

Vopsea intumescentă ISOVER Protect BSF pentru sistemul de protecție la foc U Protect



U Protect este un nou sistem inovator de izolație a conductelor cu rezistență la foc pentru aplicațiile HVAC.

Sistemul U Protect include atât produsele din vată minerală ULTIMATE, cât și toate accesoriile necesare pentru o protecție eficientă împotriva incendiilor: adezivi, șuruburi, vopsea, bandă, pini și șaibe. Testat și certificat pentru a oferi maximă siguranță și confort în timpul instalării, sistemul ISOVER U Protect este primul care a fost certificat în conformitate cu noua normă europeană EN 1366-1: 2014 și EN 1366-8: 2004.

Vopseaua Protect BSF este parte integrantă a sistemului testat pentru



PROTECȚIE LA FOC

Sistem de protecție pasivă la foc EI 120



INSTALARE RAPIDĂ

Datorită greutateii reduse și a flexibilității ridicate, poate fi instalată de o persoană fără echipament special



CALITATEA AERULUI DIN INTERIOR

Respectă cele mai stricte reglementări privind emisiile COV, inclusiv schema de construcție ecologică și practic fără emisii de fibre



CARACTERISTICI	SIMBOL	U.M.	CANTITĂȚI ȘI VALORI DECLARATE	STANDARD
Reacție la foc	-	-	B2 Când este expus la foc sau căldură, produsul dezvoltă un strat de izolație microporoasă	- DIN 4102-4
Comportament chimic	-	-	Dispersie apoasă întumescentă, fără solvenți, pH neutru Fără compuși organici volatili	-
Aplicații	-	-	Vopseaua Protect BSF face parte din soluția rezistentă la foc ISOVER U Protect pentru conducte de ventilație și de evacuare a fumului cu performanță EI120	EN 1366-1 EN 1366-8
Material	-	-	Protect BSF este o vopsea vâscoasă, tixotropă, special creată pentru a realiza grosimi mai mari ale stratului uscat. Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008: Protect BSF este neclasificat conform regulamentului CLP Clasificare conform Directivei 67/548/CEE sau Directivei 1999/45/CE: nu se aplică Informații privind pericolele speciale pentru om și mediu: Protect BSF nu trebuie să fie etichetat	-
Comportament la apă	-	-	Rezistent la apă	-
Condiții depozitare	-	-	T > 0°C până la + 35°C Termen valabilitate: 18 luni	-
Instrucțiuni de folosire	-	-	Înainte de utilizare, materialul trebuie amestecat bine. Poate fi diluat până la 10% cu apă Aplicare cu pensula, trafalet sau spatulă Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără praf și grăsime Uscare la atingere: după 4 ore în condiții normale (20°C, RH 50 %) - complet uscat 24 - 48 ore	-
Temperatură de montaj	T	°C	+ 5 până la 30°C	-
Ambalare	-	-	Găleată PP de 15 kg cu capac Cartușe de 310 ml (12 unități în cutie)	-

www.isover.ro
www.isover-technical-insulation.com

Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicării specificațiilor tehnice.
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica datele.
Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Tel: +40(0)21/207 57 25; +40(0)21/207 57 23
E-mail: isover@isover.ro

ianuarie 2022