

Adeziv pe bază de apă



Adeziv pe bază de vinil în dispersie apoasă. Preparat special pentru îmbinările din vată de sticlă. Fără miros, netoxic și neinflamabil.



ETANȘEITATE LA AER

Asigură cea mai bună clasă de etanșeitate la aer reducând consumul de energie datorat pierderii din canalele de distribuție



EMISII MICI

Respectă cele mai stricte reglementări privind emisiile de COV, inclusiv cerințele pentru clădiri verzi (LEED, BREAM)



INSTALARE RAPIDĂ

Datorită greutateii foarte reduse și flexibilității ridicate, poate fi instalat de către o persoană fără echipament special



CARACTERISTICI	SIMBOL	U.M.	CANTITĂȚI ȘI VALORI DECLARATE	STANDARD
Aplicații	-	-	Se aplică la îmbinările interioare ale panourilor Climaver în cazul pieselor speciale (reducții, coturi, etc.) atunci când este folosită metoda Tronsonului Drept	-
Condiții depozitare	-	-	+ 5 până la + 30°C	-
Valabilitate	-	-	15 luni	-
Densitate (25°C)	-	-	1,130 - 1,170 kg/m ³	-
pH	-	-	6.5 - 8.5	-
Ambalare	-	-	750 gr per sticlă 6 sticle/ cutie Sticla are o duză specială ce facilitează aplicarea	-
Vâscozitate Brookfield AA	-	-	20000 - 40000 mPa·s Sp7/20 rpm/25 °C	-
Aspect	-	-	Pastă groasă de culoare gri	-
Vâscozitate dinamă (25°C)	-	-	20,000 - 40,000 cp	-

www.isover.ro
www.isover-technical-insulation.com

*Caracteristicile declarate sunt valabile la data publicării specificațiilor tehnice.
Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica datele.
Saint-Gobain Construction Products Romania SRL
Tel: +40 21 207 57 50; +40 21 207 57 51
E-mail: isover@isover.ro*

Martie 2022

